



## SÄKERHETSDATABLAD

(Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

### AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : VIPER XTREM and VIPER XTREM TR - composant B

UFI : ME00-X0AC-T009-FUVQ

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Kemisk fixering.

#### Deskriptorsystem för användning (REACH) :

SU: 22, 9, 10, 12 - PROC: 3, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Firmanamn : SPIT

Adress : 150, avenue de Lyon 26500 BOURG-LES VALENCES France

Telefon : 0 810 102 102. Fax: 0 810 432 432. Telex: .

Email: msds-reach@spit.com

<http://spit.fr>

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer : +33(0) 1 45 42 59 59.

Bolag/Organisation : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

#### Andra nödtelefonnummer

European Emergency Number Association (EENA) : 112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2 : FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Enligt bestämmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhörande anpassningar.

Ögonirritation, Kategori 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Hudsensibilisering, Kategori 1 (Skin Sens. 1, H317).

Farligt för vattenmiljön - akut fara, Kategori 1 (Aquatic Acute 1, H400).

Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter, Kategori 1 (Aquatic Chronic 1, H410).

Denna blandning utgör ingen fysisk fara. Se rekommendationerna för övriga produkter som finns i lokalen.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Enligt bestämmelse (CE) nr 1272/2008 och tillhörande anpassningar.

Faropiktogram :



GHS09



GHS07

Signalord :

VARNING

Produktbeteckningar :

EC 202-327-6

EC 204-798-3

Faroangivelser :

H317

H319

H410

DIBENSOYLPEROXID

PHOSPHATE DE TRIISOBUTYLE

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser - Allmänt :

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Skyddsangivelser - Förebyggande :

- P261 Undvik att inandas dimma/ångor.  
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelser - Åtgärder :

- P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P321 Särskild behandling (se ... på etiketten).  
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
P391 Samla upp spill.

Skyddsangivelser - Avfall :

- P501 Innehållet/behållaren lämnas till en behandlingsstation som uppfyller de gällande lokala bestämmelserna.

### 2.3 Andra faror

Blandningen innehåller inte 'Särskilt farliga ämnen' (SVHC)  $\geq 0,1$  % publicerade av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) enligt artikel 57 i REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Blandningen motsvarar inte kriterier tillämpliga för PBT- eller vPvB-blandningar i enlighet med bilaga XIII till förordning REACH (CE) nr 1907/2006.

Blandningen innehåller inget ämne  $\geq 0,1$  % med hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605. Se avsnitt 3 för att identifiera de berörda ämnena.

## AVSNITT 3 : SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2 Blandningar

#### Sammansättning :

| Identifiering                                                                                    | Klassificering (CE) 1272/2008                                                                                                                                                                      | Anmärkning | %                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| CAS: 94-36-0<br>EC: 202-327-6<br>REACH: 01-2119511472-50<br><br>DIBENSOYLPEROXID                 | GHS07, GHS09, GHS01, GHS02<br>Dgr<br>241.P<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M Acute = 10<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M Chronic = 10 | [1]        | $10 \leq x \% < 25$  |
| INDEX: 603-027-00-1<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3<br>REACH: 01-2119456816-28<br><br>ETANDIOL | GHS07<br>Wng<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                                 | [1]        | $2.5 \leq x \% < 10$ |
| CAS: 126-71-6<br>EC: 204-798-3<br><br>PHOSPHATE DE TRIISOBUTYLE                                  | GHS07<br>Wng<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                      | [1]        | $0.1 \leq x \% < 1$  |

#### Specifika koncentrationsgränser:

| Identifiering                                                                    | Specifika koncentrationsgränser | ATE                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CAS: 94-36-0<br>EC: 202-327-6<br>REACH: 01-2119511472-50<br><br>DIBENSOYLPEROXID |                                 | inhalation: ATE = 24.3 mg/l 4h<br>damm/dimma<br>oralt: ATE = 2000 mg/kg BW |

**Information om beståndsdelar :**

(Fulltext av H-fraser: se avsnitt 16)

[1] Ämne för vilket det finns gränsvärden för exponering i arbetsmiljön.

## AVSNITT 4 : ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

I regel bör man, om tvivel föreligger eller symptomen håller i sig, alltid vända sig till en läkare.

Ge ALDRIG en medvetslös person något att äta eller dricka.

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Vid exponering genom inandning :**

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft, håll varm och låt vila.

Om andningen är oregelbunden eller har upphört, ge konstgjord andning och kontakta läkare.

**Vid stänk i eller kontakt med ögonen :**

Tvätta med riklig mängd mjukt och rent vatten i 15 minuter med särade ögonlock.

Om smärta, rodnad eller ett problem med synen uppstår, kontakta en ögonläkare.

**Vid stänk eller kontakt med huden :**

Tag av de genomdränkta kläderna och tvätta omsorgsfullt huden med vatten och tvål.

Tänk på att det kan finnas förorening kvar mellan huden och kläderna, klockan, skorna, ...

Kontakta en läkare vid allergisk reaktion.

När det nedsmutsade området är vidsträckt och/eller om hudskador uppstår måste en läkare konsulteras eller personen föras till sjukhus.

**Vid nedsväljning :**

Låt inte personen inta någonting genom munnen.

Kontakta genast en läkare och visa etiketten.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga tillgängliga data.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga tillgängliga data.

## AVSNITT 5 : BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Inte brandfarligt.

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga brandsläckningsåtgärder**

Vid brand, använd :

- pulver
- koldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Sprejat vatten eller vattendimma
- skum

**Olämpliga brandsläckningsåtgärder**

Vid brand, använd inte :

- vattensprutning

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

En brand alstrar ofta tjock svart rök. Exponering för denna rök kan innebära hälsorisker.

Andas inte in ångorna.

Vid brand kan följande bildas :

- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Benzoic acid, Benzene, Biphenyl, Phenyl benzoate

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

På grund av toxiciteten hos gaserna som frigörs vid produkternas värmesönderdelning skall de ingripande personerna vara utrustade med isolerande autonoma andningsskydd.

## AVSNITT 6 : ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se de försiktighetsåtgärder som räknas upp under avsnitten 7 och 8.

**För icke första hjälpen-instanser**

Undvik all kontakt med hud och ögon.

**För första hjälpen-instanser**

Personerna ska utrustas med lämplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).

## 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.

## 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengör företrädesvis med tvål eller annat vattenbaserat rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Inga tillgängliga data.

# AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING

Förordningarna om lagringslokaler gäller de verkstäder där blandningen hanteras.

De människor som har en historia av hudsensibilisering får inte hantera denna blandning.

## 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tvätta händerna efter varje användning.

Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning.

## Förebyggande åtgärder mot bränder :

Låt inte obehöriga personer komma in.

## Rekommenderade utrustningar och procedurer :

Se avsnitt 8 angående personligt skydd.

Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt reglerna i fråga om arbetsskydd.

Undvik kontakt mellan blandningen och huden samt ögonen.

## Förbjudna utrustningar och procedurer :

Det är förbjudet att röka, äta och dricka i de lokaler där blandningen används.

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Inga tillgängliga data.

## Lagring

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvaras vid en temperatur mellan 5 och 25°C.

## Emballage

Förvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga förpackningen.

## 7.3 Specifik slutanvändning

Inga tillgängliga data.

# AVSNITT 8 : BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

## 8.1 Kontrollparametrar

### Gränsvärden för yrkesexponering :

- Europeiska unionen (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

| CAS      | VME-mg/m3 : | VME-ppm : | VLE-mg/m3 : | VLE-ppm : | Anteckningar: |
|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| 107-21-1 | 52          | 20        | 104         | 40        | Peau          |

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

| CAS      | TWA :   | STEL : | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|---------|--------|-----------|--------------|------------|
| 94-36-0  | 5 mg/m3 |        |           | A4           |            |
| 107-21-1 | -       | -      | 100       | -            | -          |

- Tyskland - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :

| CAS      | VME : | VME :              | Överskridning | Anmärkningar |
|----------|-------|--------------------|---------------|--------------|
| 94-36-0  |       | 5E mg/m3           |               | 1(I)         |
| 107-21-1 |       | 10 ppm<br>26 mg/m3 |               | 2(I)         |
| 126-71-6 |       | 50 mg/m3           |               | 2 (II)       |

- Australien (NOHSC :3008, 1995) :

| CAS      | TWA :    | STEL : | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|----------|--------|-----------|--------------|------------|
| 94-36-0  | 5 mg/m3  |        |           | H            |            |
| 107-21-1 | 10 mg/m3 | -      | -         | -            | -          |

- Österrike (BGBl. II Nr. 156/2021) :

| CAS      | TWA :              | STEL :             | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|
| 94-36-0  | 5E mg/m3           | 10 E mg/m3         |           |              |            |
| 107-21-1 | 10 ppm<br>26 mg/m3 | 20 ppm<br>52 mg/m3 |           |              |            |
| 126-71-6 | 50 mg/m3           | 100 mg/m3          |           |              |            |

- Belgien (Royal decree of 11/05/2021) :

| CAS      | TWA :   | STEL : | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|---------|--------|-----------|--------------|------------|
| 94-36-0  | 5 mg/m3 |        |           |              |            |
| 107-21-1 | -       | -      | 101       | -            | -          |

- Frankrike (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :

| CAS      | VME-ppm : | VME-mg/m3 : | VLE-ppm : | VLE-mg/m3 : | Anteckningar : | TMP N° : |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| 94-36-0  | -         | 5           | -         | -           | -              | -        |
| 107-21-1 | 20        | 52          | 40        | 104         | *              | 84       |

- Schweiz (Suva 2021) :

| CAS      | VME                | VLE                | Valeur plafond | Notations |
|----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 94-36-0  | 5 ppm              | 5 ppm              |                |           |
| 107-21-1 | 10 ppm<br>26 mg/m3 | 20 ppm<br>52 mg/m3 |                |           |

- Storbritannien / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, Fourth Edition 2020) :

| CAS      | TWA :              | STEL :              | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|------------|
| 94-36-0  | 5 mg/m3            |                     |           |              |            |
| 107-21-1 | 20 ppm<br>52 mg/m3 | 40 ppm<br>104 mg/m3 |           | Sk           |            |

- USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits) :

| CAS     | TWA :   | STEL : | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|---------|---------|--------|-----------|--------------|------------|
| 94-36-0 | 5 mg/m3 |        |           |              |            |

- Sverige (AFS 2018 :1) :

| CAS      | TWA :              | STEL :              | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|--------------------|---------------------|-----------|--------------|------------|
| 107-21-1 | 10 ppm<br>25 mg/m3 | 40 ppm<br>104 mg/m3 |           | H            |            |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Personliga skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning

Piktogram för obligatorisk personlig skyddsutrustning (PPE) :



Använd rena och välunderhållna personliga skyddsutrustningar

Förvara de personliga skyddsutrustningarna på en ren plats, med lämpligt avstånd från arbetsområdet.

Ät, drick eller rök inte under användning. Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning. Säkerställ en tillräcklig ventilation, särskilt på slutna platser.

### - Ögon-/ansiktsskydd

Undvik kontakt med ögonen.

Använd heltäckande skyddsglasögon .

Före hantering ska skyddsglasögon med sideskydd som uppfyller kraven i standard EN166 användas.

I händelse högre fara bör visir användas för att skydda ansiktet.

Korrekturglasögon utgör inget skydd.

Användare av kontaktlinser rekommenderas använda korrekturglasögon under arbete där de kan bli utsatta för irriterande ångor.

Installera ögontvätt i de verkstäder där produkten hanteras konstant.

### - Handskydd

Använd lämpliga kemikaliebeständiga skyddshandskar som uppfyller kraven i standarden EN ISO 374-1.

Valet av handskar måste göras mot bakgrund av användningsområdet och av varaktighet för användningen på arbetsplatsen.

Skyddshandskar ska väljas baserat på arbetsfunktionen: andra kemiska produkter som kan behöva hanteras, nödvändiga kroppsskydd (skärsår, sticksår, termiskt skydd), nödvändig fingerfärdighet.

Rekommenderade typ av handskar :

- Neopren® (Kloroprenkummi)

- Nitrilgumi (kopolymer av butadien och acrylonitril) (NBR))

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rekommenderad tjocklek: | >= 0.14 mm. |
|-------------------------|-------------|

### - Kroppsskydd

Undvik kontakt med huden.

Använd lämpliga skyddskläder.

Typ av lämpliga skyddskläder :

Vid kraftiga projektioner, använd kemiska skyddskläder mot inträngande vätskor (typ 3) som uppfyller kraven i standarden EN14605/A1 för att undvika kontakt med huden.

I händelse av risk för stänk, använd kemiska skyddskläder (typ 6) i enlighet med standard EN13034/A1 för att undvika kontakt med huden.

Personalen ska använda arbetskläder som regelbundet tvättas.

Efter kontakt med produkten måste alla delar av kroppen som är smutsiga tvättas.

## AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysikaliskt tillstånd

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Fysiskt tillstånd : | Pasta. |
|---------------------|--------|

#### Färg

|       |                |
|-------|----------------|
| Färg: | Ospecificerad. |
|-------|----------------|

#### Lukt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Luktröskel : | ej specificerad. |
|--------------|------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Lukt: | Typisk. |
|-------|---------|

#### Frys punkt

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Frys punkt/Frysintervall : | ej specificerad. |
|----------------------------|------------------|

#### Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Kokpunkt/kokpunktsintervall : | berörs inte. |
|-------------------------------|--------------|

#### Brandfarlighet

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Brandfarlighet (fast form, gas) : | ej specificerad. |
|-----------------------------------|------------------|

#### Nedre och övre explosionsgräns

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Risk för explosion, lägsta explosionsgräns (%) : | ej specificerad. |
|--------------------------------------------------|------------------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Risk för explosion, högsta explosionsgrän (%) : | ej specificerad. |
|-------------------------------------------------|------------------|

#### Flampunkt

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Flampunktsintervall : | berörs inte. |
|-----------------------|--------------|

#### Självantändningstemperatur

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Självantändningstemperatur : | berörs inte. |
|------------------------------|--------------|

#### Sönderdelningstemperatur

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Sönderfalls(förruttnelse) punkt/intervall : | berörs inte. |
|---------------------------------------------|--------------|

#### pH

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| PH (vattenlösning): | ej specificerad. |
|---------------------|------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| pH : | irrelevant. |
|------|-------------|

#### Kinematisk viskositet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Viskositet : | ej specificerad. |
|--------------|------------------|

#### Löslighet

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Vattenlöslighet : | Olöslig. |
|-------------------|----------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Organiskt lösningsmedel : | ej specificerad. |
|---------------------------|------------------|

#### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: | ej specificerad. |
|------------------------------------------|------------------|

#### Ångtryck

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Ångtryck (50°C) : | berörs inte. |
|-------------------|--------------|

#### Densitet och/eller relativ densitet

|            |                  |
|------------|------------------|
| Densitet : | 1.3 - 1.5 (20°C) |
|------------|------------------|

#### Relativ ångdensitet

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Ångdensitet : | ej specificerad. |
|---------------|------------------|

#### Partikelegenskaper

Blandningen innehåller inte nanoformer.

### 9.2 Annan information

Inga tillgängliga data.

#### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Inga tillgängliga data.

#### Organiska peroxider

|        |       |
|--------|-------|
| SADT : | 50°C. |
|--------|-------|

#### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Inga tillgängliga data.

## AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Inga tillgängliga data.

## 10.2 Kemisk stabilitet

Denna blandning är stabil vid de villkor för hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7

SADT = 50°C

Självaccelerande sönderdelningstemperatur (SADT) är den lägsta temperaturen vid vilken en självaccelererande sönderdelning kan uppstå för en given substans i sin transportförpackning.

En självaccelererande sönderdelningsreaktion och under vissa omständigheter kan en explosion eller brand orsakas av termisk sönderdelning av produkten från SADT.

Kontakt med inkompatibla ämnen kan orsaka sönderdelning vid eller under SADT.

## 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga tillgängliga data.

## 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik :

- värme
- ackumulation av elektrostatiska laddningar
- eldlågor och heta ytor

## 10.5 Oförenliga material

Håll borta från :

- starka reduktionsmedel
- starka syror
- alkalier
- aminer
- tungmetaller

## 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:

- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Benzoic acid, Benzene, Biphenyl, Phenyl benzoate

# AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION

## 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Kan orsaka reversibla effekter på ögonen, såsom en ögonirritation som är fullständigt reversibel under en observationsperiod på 21 dagar.

Kan orsaka en allergisk reaktion vid hudkontakt.

### 11.1.1. Ämnen

#### Mycket hög giftighet :

DIBENSOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Genom oralt intag :

LD50 = 2000 mg/kg kroppsvikt/dag

Art : råtta

Genom inandning (Damm/dimma) :

LC50 = 24.3 mg/l

Art : råtta

Exponeringslängd : 4 h

### 11.1.2. Blandning

Ingen toxikologisk information finns tillgänglig för denna blandning.

## 11.2. Information om andra faror

### Monografi(er) från CIRC (Centrum för internationell cancerforskning) :

CAS 94-36-0 : IARC Group 3 : The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.

# AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION

Mycket giftig för vattenlevande organismer, orsakar långtidseffekter.

Avrinning av produkten i avlopp eller vattendrag måste absolut undvikas.

## 12.1 Toxicitet

### 12.1.1. Ämnen

DIBENSOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Giftighet för fiskar :

LC50 = 0.0602 mg/l

Faktor M = 10

Art : Oncorhynchus mykiss

Exponeringslängd : 96 h

OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC = 0.0316 mg/l  
Exponeringslängd : 96 h

Giftighet för skaldjur :

EC50 = 0.11 mg/l  
Faktor M = 1  
Art : Daphnia magna  
Exponeringslängd : 48 h  
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

EC10 mg/l  
Faktor M = 10  
Art : Daphnia magna  
Exponeringslängd : 21 days  
OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Giftighet för alger :

ECr50 = 0.0711 mg/l  
Faktor M = 10  
Art : Pseudokirchnerella subcapitata  
Exponeringslängd : 72 h  
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC = 0.02 mg/l  
Art : Pseudokirchnerella subcapitata  
Exponeringslängd : 72 h

#### 12.1.2. Blandningar

Det finns ingen information om giftighet för vatten för blandningen.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

##### 12.2.1. 3.1 Ämnen

DIBENSOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Biologisk nedbrytning : Snabb nedbrytning.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

##### 12.3.1. 3.1 Ämnen

DIBENSOYLPEROXID (CAS: 94-36-0)

Fördelningskoefficient oktanol/vatten : log K<sub>ow</sub> = 3.2  
OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)

#### 12.4 Rörlighet i jord

Inga tillgängliga data.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga tillgängliga data.

#### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga tillgängliga data.

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Inga tillgängliga data.

#### Tyska bestämmelser om klassificering av risker för vatten (WGK, AwSV Annex I, KBws) :

WGK 2 : Utgör en risk för vatten

### AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING

En lämplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behållare ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/98/CE.

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Får inte hällas i avlopp eller i vattendrag.

##### Avfall :

Hantering av avfall ska ske utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, och särskilt utan att skapa risker för vatten, luft, mark, vilda djur eller växter.

Återvinn eller kasta enligt gällande lag genom en godkänd insamlare eller ett godkänt företag.

Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.

**Nedsmutsade förpackningar :**

Töm behållaren helt. Spara etiketten(erna) på behållaren.  
Lämna hos en godkänd insamlare.

**AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

Transportera produkten enligt bestämmelserna i ADR för vägtransport, RID för järnvägstransport, IMDG för sjötransport och ICAO/IATA för flygtransport (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2023 [64]).

**14.1. UN-nummer eller id-nummer**

3077

**14.2 Officiell transportbenämning**

UN3077=MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S.  
(dibensoylperoxid)

**14.3 Faroklass för transport**

- Klassificering :



9

**14.4 Förpackningsgrupp**

III

**14.5 Miljöfaror**

- Miljöfarligt ämne :

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

| ADR/RID | Klass | Kod | Grupp | Etikett | Identif. | LQ   | Dispo.             | EQ | Kat. | Tunnel |
|---------|-------|-----|-------|---------|----------|------|--------------------|----|------|--------|
|         | 9     | M7  | III   | 9       | 90       | 5 kg | 274 335<br>375 601 | E1 | 3    | -      |

\*Not subject to this regulation Q <= 5 l / 5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)

| IMDG | Klass | 2° Etik | Grupp | LQ   | EMS      | Dispo.                    | EQ | Stowage<br>Handling | Segregation |
|------|-------|---------|-------|------|----------|---------------------------|----|---------------------|-------------|
|      | 9     | -       | III   | 5 kg | F-A. S-F | 274 335<br>966 967<br>969 | E1 | Category<br>A SW23  | -           |

\*Not subject to this regulation Q <= 5 l / 5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)

| IATA | Klass | 2° Etik. | Grupp | Passagerare | Passagerare | Cargo | Cargo  | note                          | EQ |
|------|-------|----------|-------|-------------|-------------|-------|--------|-------------------------------|----|
|      | 9     | -        | III   | 956         | 400 kg      | 956   | 400 kg | A97 A158<br>A179 A197<br>A215 | E1 |
|      | 9     | -        | III   | Y956        | 30 kg G     | -     | -      | A97 A158<br>A179 A197<br>A215 | E1 |

\*Not subject to this regulation Q <= 5 l / 5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)

För begränsade mängder, se del 2.7 i OACI/IATA och kapitel 3.4 i ADR och IMDG.

För uteslutna mängder, se del 2.6 i OACI/IATA och kapitel 3.5 i ADR och IMDG.

Marin förorening (IMDG 3.1.2.9):(dibensoylperoxid)

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Inga tillgängliga data.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

**Information angående klassificeringen och märkningen som framställs i sektion 2:**

Följande rättsakter har tagits med i beräkningen:

- Förordning (EG) nr 1272/2008 ändrad av förordning (EU) nr 2022/692 (ATP 18)

**Information angående emballaget:**

Inga tillgängliga data.

**Restriktioner tillämpade enligt avdelning VIII av förordning (EG) nr 1907/2006 REACH:**

Blandningen innehåller inte någon begränsad substans enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH):

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

**Sprängämnesprekursorer:**

Blandningen innehåller inte något ämne som omfattas av Förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

**Speciella bestämmelser :**

Inga tillgängliga data.

**Tyska bestämmelser om klassificering av risker för vatten (WGK, AwSV Annex I, KBws) :**

WGK 2 : Utgör en risk för vatten

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Inga tillgängliga data.

**AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION**

Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler.

Blandningen får inte användas för andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att i förväg ha erhållit skriftliga hanteringsinstruktioner.

Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad bör ses som en beskrivning av de säkerhetskrav som rör denna blandning och inte som en garanti för dess egenskaper.

**Formulering av meningarna som omnämns i sektion 3 :**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H241 | Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.                     |
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                           |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                 |
| H400 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.           |

**Förkortningar :**

LD50 : Dosen av ett testämne som resulterar i 50% dödlighet under en given tidsperiod.

LC50 : Koncentration av ett testämne som resulterar i 50% dödlighet under en viss period.

EC50 : Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

ECr50 : Den effektiva koncentrationen av ämne som orsakar 50% minskning av tillväxthastigheten.

NOEC : Koncentrationen utan observerad effekt.

REACH : Registrering, utvärdering, auktorisering och Begränsning av kemiska ämnen

ATE : Uppskattad Akut Toxicitet

BW : Kroppsvikt

UFI : Unik formuleringsidentifierare.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tabell över yrkessjukdomar (Frankrike)

VLE : Gränsvärde för yrkesexponering.

VME : Medelvärde för exponering.

PROC 10 - Roller application or brushing

PROC 11 - Non industrial spraying

PROC 13 - Treatment of articles by dipping and pouring

PROC 14 - Production of preparations or articles by tableting, compression, extrusion, pelletisation

PROC 19 - Hand-mixing with intimate contact and only PPE available

PROC 21 - Low energy manipulation of substances bound in materials and/or articles

PROC 3 - Use in closed batch process (synthesis or formulation)

PROC 5 - Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage and/or significant contact)

PROC 7 - Industrial spraying

PROC 8a - Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at non-dedicated facilities

PROC 8b - Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities

PROC 9 - Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing)

SU 10 - Formulation [mixing] of preparations and/or repackaging (excluding alloys)

SU 12 - Manufacture of plastics products, including compounding and conversion  
SU 22 - Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)  
SU 9 - Manufacture of fine chemicals  
ADR : Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.  
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.  
IATA : International Air Transport Association.  
ICAO: International Civil Aviation Organization.  
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.  
WGK : Wassergefährdungsklasse ( Water Hazard Class).  
GHS07 : utropstecken  
GHS09 : miljöfarligt  
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt.  
vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande.  
SVHC : Särskilt farliga ämnen.